



Fungosan

Produktname: Fungosan

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code
5100100	10,1kg - Kanister	Kanister lose Palette á 60 Kanister	4250128902557

- Kurzbeschreibung:** *Fungosan* ist ein alkalisches Reinigungsmittel für textile Oberflächen und Wände. Ideal zur gründlichen Reinigung von Gärgutträgern, Stoffbespannungen, Abziehapparaten wie auch Decken und Wänden im Lebensmittelbereich. *Fungosan* reinigt die behandelten Oberflächen und hellt diese optisch auf.
- Eigenschaften:** *Fungosan* ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Entfernung von Verfärbungen auf Stoff, Filz, Korb und Holz. Die verfärbte Oberfläche wird dabei aufgehellt und gereinigt. Decken und Wände werden gründlich gereinigt und für den Anstrich mit neuer Innenwandfarbe vorbereitet.
- Dosierung:** *Fungosan* wird unverdünnt durch Sprühen, Aufschütten oder Eintauchen auf die befallenen Stoffe bzw. Wandflächen aufgetragen.
- Anwendung:**
- Anwendung auf festen Bespannungen, Brotschüsseln, Abzieh-Apparaten**
Die Oberflächen zunächst gründlich mit klarem Wasser vorspülen und alle Mehl- und Teigreste gründlich entfernen. Anschließend auf das nasse Gewebe *Fungosan* aufsprühen oder darauf schütten und gleichmäßig verteilen. Die Oberfläche muss flächendeckend ausreichend mit *Fungosan* befeuchtet werden. Die Einwirkzeit beträgt je nach Befall und Stoffart zwischen zwei Minuten (Filz) und einer Stunde (Baumwolle). Empfindliche Stoffe wie z.B. Filzrögel sollten nur wenige Minuten mit *Fungosan* behandelt werden. Es wird empfohlen, die Einwirkzeit zuerst an einem einzelnen Gärgutträger zu testen. Nach Ende der Einwirkzeit die Tücher und Oberflächen mit viel klarem Wasser gründlich nachspülen. Korb- und Bastformen in klares Wasser eintauchen und anschließend gründlich trocknen lassen.
- Abnehmbare Tücher**
Tücher in der Waschmaschine wie gewohnt vorwaschen. *Fungosan* unverdünnt in einen Kunststoffeimer geben. Die nassen Tücher aus der Waschmaschine nehmen und in *Fungosan* eintauchen. Nach einer Einwirkzeit zwischen zwei Minuten und einer Stunde (siehe oben) die Tücher herausnehmen, auswringen und anschließend nochmals in der Waschmaschine waschen. Das restliche *Fungosan* aus dem Tauchbehälter kann bei der nächsten Anwendung wieder verwendet werden.
- Decken / Wände**
Die Oberflächen direkt kräftig mit *Fungosan* einsprühen, bzw. mit einem Schwamm auftragen. Nach einer Einwirkzeit von etwa 2 bis 3 Stunden die Wand oder Decke mit klarem Wasser nachwischen. Den Schwamm hierbei häufig ausspülen. Nötigenfalls die Behandlung mit *Fungosan* wiederholen. Die Oberfläche vor einer Weiterbehandlung, z.B. Anstrich mit Farbe, gut trocknen lassen.
Hinweise: Eventuellen Schimmelbefall nicht trocken bearbeiten, z.B. durch Abreiben oder Bürsten. Pilzsporen verteilen sich in der Raumluft und schlagen sich an bisher noch nicht befallenen Stellen nieder.
- Gefahrgut (GGVS):** UN1719, ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid, Hypochloritlösung), UMWELTGEFÄHRDEND, 8, II, (E)
- Kennzeichnung:** Piktogramme GHS 05 und 09 und das Signalwort Gefahr
- Hinweise:** Nicht mit sauren Reinigungsprodukten mischen! Hinweise auf dem Gebinde beachten!



Stand: 25.01.2018