



Record-Pro Blech- und Formenreiniger

Produktname: Record-Pro

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code
2010200	20kg - Kanister	Kanister lose Palette á 24 Kanister	4250128900171
2010600	60kg - Kanister	Kanister lose Palette á 8 Kanister	4250128900188
2012000	200kg - Fass	Kunststoff-Fass	4250128900195

- Kurzbeschreibung:** *Record-Pro* ist ein Tauchbad für Aluminiumbleche und -formen. Im Tauchbad-Verfahren werden eingebrannte Verkrustungen aufgeweicht und von der Oberfläche gelöst. *Record-Pro* muss dazu auf ca. 60°C erwärmt werden.
- Eigenschaften:** *Record-Pro* ist ein schwach alkalischer Flüssigreiniger zur Reinigung von verschmutzten Backblechen, Brezengittern, Backformen, Kastenverbänden, Grillrosten und ähnlichen Gegenständen. *Record-Pro* wird als Tauchbad angewendet - Bleche, Formen, etc. werden in die erwärmte Flüssigkeit eingetaucht. Bei einer Temperatur zwischen 60°C und 70°C löst *Record-Pro* auch alte Verkrustungen schonend und gründlich. Die Einwirkzeit ist abhängig von der Art und Dicke der Krusten sowie der Oberfläche des Reinigungsgutes. *Record-Pro* weicht die bestehenden Rückstände auf und unterwandert gleichzeitig die unteren Schichten. Nach einer Einwirkzeit zwischen 1 und 6 Stunden sind Verkrustungen und eingebrannte Ablagerungen aufgeweicht und können mit einem Hochdruckreiniger abgesprüht werden.
- Dosierung:** *Record-Pro* ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt verwendet.
- Anwendung:** *Record-Pro* wird in einen passenden Tauchbehälter eingefüllt (z.B. *Renosan-Tischwanne mit Heizeinsatz*) und auf ca. 60°C erhitzt. Anschließend wird das Reinigungsgut komplett eingetaucht. Die Reinigung geschieht während der Einwirkzeit selbsttätig. Nach einer Wirkzeit zwischen 1 und 6 Stunden wird das Reinigungsgut entnommen und mit einem Hochdruckreiniger / Dampfstrahler gründlich abgesprüht. Die Einwirkzeit für Backbleche sollte mindestens 2 Stunden betragen, bei Kastenformen mindestens 4 Stunden.
- Eine Reinigung in der Spülmaschine ist möglich, jedoch nicht zu empfehlen. Das Absprühen der Krusten sollte mit einem Hochdruckreiniger erfolgen, eine anschließende Endreinigung in der Spülmaschine ist möglich.
- Hinweise:** Manche Kastenformen können zink-/zinnhaltige Bestandteile oder Legierungen enthalten. Diese Materialien können unter Umständen durch *Record-Pro* angegriffen werden!
- Gefahrgut (GGVS):** Nicht nach GGVS eingestuft
- Kennzeichnung:** Piktogramme GHS07 und GHS08 und das Signalwort Gefahr



Stand: 18.10.2016