



Schimmelentferner für Decken und Wände

Produktname: Schimmelentferner

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code
4020050	5L - Kanister	Kanister lose Palette á 60 Kanister	4250128900430

- Kurzbeschreibung:** *Schimmelentferner* ist ein hochwirksamer Oberflächenreiniger mit stark fungizider Wirkung. Decken und Wände werden gereinigt und desinfiziert. Dabei wird vorhandener Schimmelbefall abgetötet und Verfärbungen werden aufgeheilt. Auch oberflächennahe Pilzsporen werden sicher und zuverlässig abgetötet.
- Eigenschaften:** *Schimmelentferner* ist ein hochwirksamer Oberflächenreiniger für Decken und Wände zur Bekämpfung von Pilz- und Schimmelbefall. Die behandelten Oberflächen werden dabei desinfiziert, Pilzausblühungen abgetötet und somit unschädlich gemacht. Verfärbungen werden aufgeheilt. Die Behandlung mit *Schimmelentferner* ist die ideale Vorbehandlung für einen anschließenden Anstrich mit *Plus3* oder *Antischimmel Fw* - Schimmelschutzfarbe.
- Dosierung:** *Schimmelentferner* wird bis maximal 20% mit Wasser verdünnt auf die befallenen Oberflächen aufgetragen. Die Decken und Wände sollten gut mit Schimmelentferner befeuchtet werden, damit ausreichend Wirkstoff vorhanden ist, um in den Putz / das Mauerwerk einzudringen.
- Anwendung:** Die Oberflächen direkt kräftig mit *Schimmelentferner* einsprühen, bzw. *Schimmelentferner* mit einem Schwamm auftragen. Nach einer Einwirkzeit von etwa 2 bis 3 Stunden die Wand oder Decke mit klarem Wasser nachwischen. Den Schwamm hierbei häufig ausspülen. Sollte noch Schimmelbefall vorhanden sein, die Behandlung wiederholen. Die Oberfläche vor einer Weiterbehandlung, z.B. mit Schimmelschutzfarbe, gut trocknen lassen.
- Verwendung im Druckluftschäumgerät:** 0,5L Liter Aufschäumer mit 0,5 Liter Wasser gut vermischen. Füllen Sie die Aufschäumer-Wassermischung und 5 Liter Schimmelentferner in das Schaumgerät. Verschließen Sie das Gerät und schütteln Sie es, um die Komponenten zu mischen. Nachdem Sie die Druckluft angeschlossen haben, nehmen Sie die Schaumlanze am Handgriff und richten Sie ihn auf die zu reinigenden Stellen. Durch Drücken des Handgriffs wird ein kräftiger Schaum aus der Schaumlanze gesprüht, der auf allen Oberflächen haften bleibt. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten sprühen Sie die Stellen gründlich von allen Seiten mit einem Hochdruckreiniger ab.
- Hinweise:** Vorhandenen Schimmel nicht trocken bearbeiten, z.B. durch Abreiben oder Bürsten. Pilzsporen verteilen sich in der Raumluft und schlagen sich an bisher noch nicht befallenen Stellen nieder. Bei der Verarbeitung gut lüften. Spritzer auf die Haut oder in die Augen sofort mit klarem Wasser abwaschen. Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten. Edelstahlflächen gut abdecken. Bei allen Arbeiten auf eine gute Belüftung achten und persönliche Schutzkleidung anlegen. Beachten Sie unbedingt die Betriebsanweisungen. Schimmelentferner kühl aber frostfrei lagern, nicht in der Sonne stehen lassen. Nicht mit sauren Reinigungsmitteln mischen.

Gefahrgut (GGVS): UN1719 ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid, Hypochloritlösung), UMWELTGEFÄHRDEND, 8, II, (E)

Kennzeichnung: Piktogramme GHS05 und GHS09 und das Signalwort Gefahr



Stand: 18.10.2016