



# Stikkenwagenreiniger

Produktname: Stikkenwagenreiniger

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN-Code
7080120	12kg - Kanister	Kanister lose Palette á 60 Kanister	4250128900591
7080600	60kg - Kanister	Kanister lose Palette á 9 Kanister	4250128900607
7082000	200kg - Fass	Kunststoff-Fass	4250128900614

- Kurzbeschreibung:** *Stikkenwagenreiniger* ist ein flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Fettablagerungen, Krusten und eingebrannten Backrückständen auf Stikkenwagen. *Stikkenwagenreiniger* ist speziell für den Einsatz mit dem Renosan-*Schaumgerät* und für die Verwendung in Stikkenwagen-Waschanlagen entwickelt worden.
- Eigenschaften:** *Stikkenwagenreiniger* ist ein alkalisches Reinigungsmittel zum Aufweichen und Lösen von eingebrannten Verkrustungen, Back- und Fettrückständen auf Edelstahlwagen. *Stikkenwagenreiniger* ist ein Konzentrat und wird zusammen mit Aufschäumer und Wasser mit dem Druckluft-Schaumgerät von Renosan zu einem kräftigen Schaum verarbeitet. *Stikkenwagenreiniger* löst selbsttätig und schnell auch alte Krusten.
- Anwendung:** Öffnen Sie das *Druckluft-Schaumgerät* am Ventilkopf. Geben Sie **6 Liter Wasser**, ca. **1 Liter *Stikkenwagenreiniger*** und **0,5 Liter Aufschäumer** in den Drucktank. Zur Grundreinigung von Stikkenwagen kann die eingefüllte Menge *Stikkenwagenreiniger* auf max. 1,5 Liter erhöht werden. Schrauben Sie anschließend den Ventilkopf wieder auf den Druckbehälter und drehen Sie den Verschluss mit Hilfe des Metallbügels handfest zu. Anschließend nehmen Sie das Gerät und schütteln es kurz. Dadurch werden die eingefüllten Chemikalien gemischt und es wird ein gleichmäßiges Ergebnis erzielt. Schließen Sie einen Standard-Druckluftanschluss an den Ventilkopf des Schaumgeräts an, der Druckbehälter füllt sich bis max. 6 Bar mit Druckluft. Nehmen Sie die Schaumlanze am Handgriff und richten Sie ihn auf den Stikkenwagen. Durch Drücken des Handgriffs wird ein kräftiger Schaum aus der Schaumlanze gesprüht, der auf allen Oberflächen des Stikkenwagens haften bleibt. Schäumen Sie nun den gesamten Stikkenwagen gründlich ein. Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten hat der Schaum die Krusten aufgeweicht und gelöst. Sprühen Sie nun den Stikkenwagen gründlich von allen Seiten mit einem Hochdruckreiniger ab.
- Hinweise:** *Stikkenwagenreiniger* ist aggressiv und kann zu Verätzungen führen. Gehen Sie vorsichtig und verantwortungsbewusst mit Reinigungsmitteln um! Der gebildete Schaum kann durch Luftzug leicht verweht werden. Achten Sie darauf, dass keine anderen Gegenstände, Personen o.Ä. mit dem Schaum besprüht werden. Eingeschäumte Stikkenwagen nicht in der Sonne stehen lassen. Nicht auf empfindliche Materialien wie z.B. Aluminium aufbringen, Warnhinweise beachten!
- Gefahrgut (GGVS):** UN1824, NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG, 8, II, (E)
- Kennzeichnung:** Piktogramm GHS05 und das Signalwort Gefahr



Stand: 18.10.2016