



Fungosan

Artikelnummer	Gebinde-Größe	Verpackungseinheit	GTIN
1130102	10,1kg - Kanister	Kanister lose Palette á 60 Kanister	4250128902557



Seite 1/2

Produkt- beschreibung:

Fungosan ist ein alkalisches Reinigungsmittel für textile Oberflächen und Wände. Ideal zur gründlichen Reinigung von Gärgutträgern, Stoffbespannungen, Abziehapparaten wie auch Decken und Wänden im Lebensmittelbereich. **Fungosan** reinigt die behandelten Oberflächen und hellt diese optisch auf. Decken und Wände werden von Schmutz befreit und für den Anstrich mit neuer Innenwandfarbe vorbereitet.

Anwendung/ Dosierung:

Fungosan wird unverdünnt auf die verschmutzten Stoffe bzw. Wandflächen aufgetragen.

Anwendung auf festen Bespannungen, Brotschüsseln, Abzieh-Apparaten:

Die Oberflächen zunächst gründlich mit klarem Wasser vorspülen und alle Mehl- und Teigreste entfernen. Anschließend auf das nasse Gewebe **Fungosan** aufsprühen oder anderweitig aufbringen und gleichmäßig verteilen. Die Oberfläche muss vollständig mit **Fungosan** benetzt sein. Die Einwirkzeit beträgt je nach Verschmutzungsgrad und Stoffart zwischen zwei Minuten (Filz) und einer Stunde (Baumwolle). Empfindliche Stoffe wie z.B. Filztrögel sollten nur wenige Minuten mit **Fungosan** behandelt werden. Es wird empfohlen, die Einwirkzeit zuerst an einer unauffälligen, kleinen Stelle zu testen. Nach Ende der Einwirkzeit die Tücher und Oberflächen mit viel klarem Wasser gründlich nachspülen. Korb- und Bastformen in klares Wasser eintauchen und anschließend gründlich trocknen lassen.

Abnehmbare Tücher:

Tücher in der Waschmaschine wie gewohnt vorwaschen. **Fungosan** unverdünnt in einen Kunststoffeimer geben. Die nassen Tücher aus der Waschmaschine nehmen und in **Fungosan** eintauchen. Nach einer Einwirkzeit zwischen zwei Minuten und einer Stunde (siehe oben) die Tücher herausnehmen, auswringen und anschließend nochmals in der Waschmaschine waschen. Das restliche **Fungosan** aus dem Tauchbehälter kann bei der nächsten Anwendung wieder verwendet werden.

Decken / Wände:

Die Oberflächen gezielt mit **Fungosan** einsprühen, bzw. mit einem Schwamm auftragen. Nach einer Einwirkzeit von etwa 2 bis 3 Stunden die Wand oder Decke mit klarem Wasser nachwischen. Den Schwamm hierbei häufig ausspülen. Bei Bedarf die Behandlung mit **Fungosan** wiederholen. Die Oberfläche vor einer Weiterbehandlung, z.B. Anstrich mit Farbe, gut trocknen lassen.



Produktdatenblatt

Fungosan

Artikelnummer	Gebinde-Größe	Verpackungseinheit	GTIN
1130102	10,1kg - Kanister	Kanister lose Palette á 60 Kanister	4250128902557



Seite 2/2

Hinweise: Eventuellen Schimmelbefall nicht trocken bearbeiten, z.B. durch Abreiben oder Bürsten. Pilzsporen verteilen sich in der Raumluft und schlagen sich an bisher noch nicht befallenen Stellen nieder.
Frostfrei lagern, nicht zusammen mit Säuren lagern, für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Spezielle Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten! Nur für gewerbliche Anwendung.

Gefahrgut (GGVS): UN 1719 ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (NATRIUMHYPOCHLORIT, KALIUMHYDROXID)

Kennzeichnung: Piktogramme GHS05 und GHS09 und das Signalwort Gefahr



pH-Wert: 11,7 (10 g/l, 20°C)

relative Dichte: 1,075 g/cm³ (20°C)

UFI: E7TX-97T8-530V-DR4F

PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY

www.renosan.de