



Renosan

Produktdatenblatt

Heiztank

Artikelnummer	Artikel	VPE	GTIN
3050601	Heiztank Tank RT180N fertig montiert mit Heizeinsatz	Stück einzeln	4250128904520
3050602	Heiztank RT240N fertig montiert mit Heizeinsatz	Stück einzeln	4250128904537



Produkt- beschreibung:

Beheizbarer Edeltank mit Deckel, Thermostatsteuerung und Füllstandssensor. Stehende Bauform auf Standfüßen oder Rollen. Ideal zur Reinigung von Backblechen und -Formen aller Arten. Ideal geeignet für die regelmäßigen Reinigungsarbeiten in kleineren bis mittleren Betrieben sowie zur gezielten Schwerpunktreinigung in allen Betriebsgrößen. Der Reinigungstank wird standardmäßig auf Gummi-Schwerlastrollen ausgeliefert.

Anwendung/ Dosierung:

Zur Reinigung von Backblechen und Backformen den **Heiztank** mit geeigneter Reinigungsflüssigkeit füllen, z.B. **Record-pro** von Renosan. Die Flüssigkeit wird auf den voreingestellten Wert von ca. 65°C erhitzt. Anschließend das Reinigungsgut komplett eintauchen. Nach einer Wirkzeit zwischen 1 und 6 Stunden wird das Reinigungsgut entnommen und mit einem Hochdruckreiniger / Dampfstrahler gründlich abgespritzt. Die Einwirkzeit für Backbleche sollte mindestens 2 Stunden betragen, bei Kastenformen mindestens 4 Stunden.

Daten:	RT180N	RT240N
Heizleistung:	2.000 Watt	2.000 Watt
Anschluss:	230 V	230 V
Heizungsart:	Silikonmatten-Heizung	Silikonmatten-Heizung
Temperatur- steuerung:	Thermostat (40°C - 100°C)	Thermostat (40°C - 100°C)
Füllvolumen (in Liter):	180 (Gesamt max. 200)	240 (Gesamt max. 257)
Tankmaße (BxHxT):	850x700x350 mm	1050x700x350 mm
Gesamtmaße (BxHxT):	960x850x554 mm	1160x850x554 mm

Hinweise:

Der integrierte Schwimmerschalter (Füllstandssensor) schaltet den gesamten Reinigungstank Spannungsfrei, sobald der Füllstand die Mindestgrenze unterschreitet. Diese Funktion dient der Sicherheit von Anwender und Gerät. Hinweise zur Aufstellung und Bedienung im mitgelieferten Handbuch beachten!

PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY