



Produktdatenblatt

**PLATINUM Geschirrspülmittel**

| Artikelnummer | Gebinde-Größe   | Verpackungseinheit                        | GTIN          |
|---------------|-----------------|---|---------------|
| 1330101       | 12kg - Kanister | Kanister lose<br>Palette á 60 Kanister    | 4250128902359 |
| 1330104       | 12kg Bag-in-Box | Bag-in-Box Karton<br>Palette á 60 Kartons | 4250128903295 |
| 1330103       | 240kg - Fass    | Kunststoff-Fass                           | 4250128902380 |



**Produktbeschreibung:**

*PLATINUM Geschirrspülmittel* ist ein stark konzentrierter alkalischer Flüssigreiner, der im Einsatz in gewerblichen Spülmaschinen Verschmutzungen, Fett-, Back- und Bratrückstände schnell und schonend löst. *PLATINUM Geschirrspülmittel* bietet bereits bei kurzer Einwirkzeit strahlende Sauberkeit und Glanz bei Geschirr, Besteck, Gläsern ohne nachpolieren. *PLATINUM Geschirrspülmittel* ist nicht schäumend, chlorfrei, phosphatfrei und somit besonders umweltschonend. *PLATINUM Geschirrspülmittel* enthält spezielle Schutzstoffe (Korrosionsinhibitoren) welche die Oberflächen vor Angriff bewahren, dadurch wird ein erstklassiges Spülergebnis ohne Angriff der Oberflächen erzielt.

**Anwendung/Dosierung:**

In der Regel erfolgt die Befüllung der Spülmaschine mit Spülmittel automatisch über die Dosierpumpe. Ansonsten dem frisch gefüllten Wassertank der Spülmaschine zuerst *PLATINUM Geschirrspülmittel* gemäß Wasserhärte zugeben (Dosierung siehe unten). Nach jeweils etwa fünf Spülgängen *PLATINUM Geschirrspülmittel* entsprechend der Menge an Frischwasser nachdosieren.

| Wasserhärte                 | PLATINUM Geschirrspülmittel/Wasser |
|-----------------------------|------------------------------------|
| weniger als 8,4 °dH (weich) | 1,5 g/Liter                        |
| 8,4 - 14,0 °dH (mittel)     | 2-3 g/Liter                        |
| mehr als 14,0 °dH (hart)    | 4 g/Liter                          |

**Hinweise:**

Um ein optimales Spülergebnis zu erzielen sollte *PLATINUM Klarspüler* verwendet werden. Frostfrei lagern, für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spezielle Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten! Nur für gewerbliche Anwendung.

**Gefahrgut (GGVS):**

UN 1719 ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (NATRIUMHYDROXID, KALIUMHYDROXID)

**Kennzeichnung:**

Piktogramm GHS05 und das Signalwort Gefahr



**pH-Wert:**

11,7 (10 g/l, 20°C)

**relative Dichte:**

1,18 g/cm<sup>3</sup> (20°C)

**UFI:**

04QT-JTTN-G30H-1DDP